



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
RANGO DE FRECUENCIAS / FREQUENCY RANGE		87.5 ±108 MHz
PÉRDIDAS DE INSERCIÓN / INSERTION LOSS		≤ 0.35 dB fo ±150 KHz for 1 KW ≤ 0.20 dB fo ±150 KHz for 3 KW
SEPARACIÓN DE FRECUENCIAS / FREQUENCY SPACING		Min. 2.7 MHz
AISLAMIENTO / ISOLATION		≥ 35 dB
IMPEDANCIA / IMPEDANCE		50 Ω
ROE / VSWR		≤ 1.1:1 (-26 dB)
MAX. POTENCIA ENTRADA / MAX. INPUT POWER		1.0 KW & 3 KW
MAX. POTENCIA SALIDA / MAX. OUTPUT POWER		4.0 KW

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS MECHANICAL SPECIFICATIONS		
CONECTORES ENTRADA / INPUT CONNECTORS		DIN 7/16 & 7/8" EIA
CONECTOR SALIDA / OUTPUT CONNECTOR		7/8" EIA
DIMENSIONES / DIMENSIONS		420 x 690 x 1160 mm
PESO / WEIGHT		45 Kg
TEMPERATURA DE TRABAJO / TEMPERATURE RANGE		-5°C - 50°C