



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
RANGO DE FRECUENCIAS /	FREQUENCY RANGE	87.5 +108 MHz
PÉRDIDAS DE INSERCIÓN /	INSERTION LOSS	≤ 0.35 dB fo ±150 KHz
SEPARACIÓN DE FRECUENCIAS /	FREQUENCY SPACING	Min. 2.6 MHz
AISLAMIENTO /	ISOLATION	≥ 35 dB
IMPEDANCIA /	IMPEDANCE	50 Ω
ROE /	VSWR	≤ 1.1:1 (-26 dB)
MAX. POTENCIA ENTRADA /	MAX. INPUT POWER	3.0 KW
MAX. POTENCIA SALIDA /	MAX. OUTPUT POWER	6.0 KW

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS MECHANICAL SPECIFICATIONS		
CONECTORES ENTRADA /	INPUT CONNECTORS	7/8" UNFLANGED
CONECTOR SALIDA /	OUTPUT CONNECTOR	1-5/8" UNFLANGED
DIMENSIONES /	DIMENSIONS	500 x 550 x 1150 mm
PESO /	WEIGHT	40 Kg
TEMPERATURA DE TRABAJO /	TEMPERATURE RANGE	-5°C - 50°C



PÉRDIDAS DE INSERCIÓN / INSERTION LOSS



PÉRDIDAS DE RETORNO / RETURN LOSS



AISLAMIENTO / ISOLATION