



CARACTERÍSTICAS

- CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE RF Y AUDIO
- CONTROL DE POTENCIAS DESDE 100WATT HASTA 20KW
- COMPATIBLE CON TODOS LOS TIPOS DE CONMUTADORES COAXIALES MOTORIZADOS
- GRAN PANTALLA TÁCTIL EN COLORES TIPO LCD
- OPCIONAL VÍA WEB SERVER RESPONSIVE Y SNMPV2C
- CONTROL REMOTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERAL

CONTROL de Potencia	100W-20KW (Con diferentes tipos de conmutadores coaxiales)
OPERATION	AUTOMATICA / MANUAL
CONTROL	LOCAL / REMOTO
TEMPORIZACION PREFIJADA	5-60 SEC.
TEMPORIZACION AUTOMATICA	5-900 MIN.

INTERLOCK EXTERNO

COMPATIBLE con todos los conmutadores coaxiales motorizados

AUDIO

Entradas L y R	XLR CONECTOR
2 Salidas L y R	XLR CONECTOR
4 Entradas RDS/SCA	BNC CONNECTOR
8 Salidas RDS/SCA	BNC CONNECTOR

CONEXIONES EXTERNAS

Commutator Coaxial	DB9 Macho
TX A	DB9 Hembra
TX Reserva	DB25 Hembra
RS485	DB9 Hembra
LAN	RJ45
TX B	DB9 Hembra

ELECTRICA

Voltaje de Alimentacion	90÷260 VAC 50/60 HZ single phase
-------------------------	----------------------------------

AMBIENTE

Temperatura de Operacion	-5°C to +50°C
Altura Maxima de Operacion	5000 mt
Rango de Humedad Relativa de Operacion	0 to 90%

DIMENSIONES

Montaje	Standard 19" chassis 2 U rack
Tamaño	A x 483 mm. P x 470 mm. A x 88 mm
Peso	~ 3,0 Kg.