



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
RANGO DE FRECUENCIAS / FREQUENCY RANGE	87.5 +108 MHz
PÉRDIDAS DE INSERCIÓN / INSERTION LOSS	≤ 0.45 dB fo ±150 KHz
SEPARACIÓN DE FRECUENCIAS / FREQUENCY SPACING	Min. 1.9 MHz
AISLAMIENTO / ISOLATION	≥ 35 dB
IMPEDANCIA / IMPEDANCE	50 Ω
ROE / VSWR	≤ 1.1:1 (-26 dB)
MAX. POTENCIA ENTRADA / MAX. INPUT POWER	1.0 KW
MAX. POTENCIA SALIDA / MAX. OUTPUT POWER	4.0 KW

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS MECHANICAL SPECIFICATIONS	
CONECTORES ENTRADA / INPUT CONNECTORS	7/16 DIN
CONECTOR SALIDA / OUTPUT CONNECTOR	7/8" - 1-5/8" UNFLANGED
DIMENSIONES / DIMENSIONS	650 x 675 x 1080 mm
PESO / WEIGHT	96 Kg
TEMPERATURA DE TRABAJO / TEMPERATURE RANGE	-5°C - 50°C