



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
RANGO DE FRECUENCIAS /	FREQUENCY RANGE	87.5 +108 MHz
PÉRDIDAS DE INSERCIÓN /	INSERTION LOSS	≤ 0.2 dB fo ±150 KHz
SEPARACIÓN DE FRECUENCIAS /	FREQUENCY SPACING	Min. 3.0 MHz
AISLAMIENTO /	ISOLATION	≥ 35 dB
IMPEDANCIA /	IMPEDANCE	50 Ω
ROE /	VSWR	≤ 1.1:1 (-26 dB)
MAX. POTENCIA ENTRADA /	MAX. INPUT POWER	2.0 KW
MAX. POTENCIA SALIDA /	MAX. OUTPUT POWER	6.0 KW

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS MECHANICAL SPECIFICATIONS		
CONECTORES ENTRADA /	INPUT CONNECTORS	DIN 7/16
CONECTOR SALIDA /	OUTPUT CONNECTOR	1.5/8" UNFLANGED
DIMENSIONES /	DIMENSIONS	570 x 620 x 1100 mm
PESO /	WEIGHT	60 Kg
TEMPERATURA DE TRABAJO /	TEMPERATURE RANGE	-5°C - 50°C