



CONFIGURACIÓN TRIPLEXOR STAR-POINT
STAR-POINT COMBINER CONFIGURATION

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
RANGO DE FRECUENCIAS / FREQUENCY RANGE		87.5 ±108 MHz
PÉRDIDAS DE INSERCIÓN / INSERTION LOSS		≤ 0.15 dB fo ±150 KHz
SEPARACIÓN DE FRECUENCIAS / FREQUENCY SPACING		Min. 3.0 MHz
AISLAMIENTO / ISOLATION		≥ 35 dB
IMPEDANCIA / IMPEDANCE		50 Ω
ROE / VSWR		≤ 1.1:1 (-26 dB)
MAX. POTENCIA ENTRADA / MAX. INPUT POWER		5.0 KW
MAX. POTENCIA SALIDA / MAX. OUTPUT POWER		15.0 KW

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS MECHANICAL SPECIFICATIONS		
CONECTORES ENTRADA / INPUT CONNECTORS		1-5/8" UNFLANGED
CONECTOR SALIDA / OUTPUT CONNECTOR		3-1/8" UNFLANGED
DIMENSIONES / DIMENSIONS		706 x 1465 x 1180 mm
PESO / WEIGHT		130 Kg
TEMPERATURA DE TRABAJO / TEMPERATURE RANGE		-5°C - 50°C