

MUY ALTA EFICIENCIA, MÍNIMO ESPACIO, ECONÓMICO Y POTENTE ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN TRANSMISORES DE FM



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TRANSMISOR BLUE PLUS 500 LCD:

- PANTALLA TÁCTIL A COLOR LCD PARA UNA FÁCIL DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE AJUSTE Y LECTURA
- EXTREMADAMENTE BAJA DISTORSIÓN: THD, IMD Y TIM
- ESTÉREO DE MUY ALTAS CARACTERÍSTICAS: SEPARACIÓN TIP. 60 DB
- ENTRADAS L /R, RDS/SCA, AUX, MPX, AES-EBU (XLR Y ÓPTICA), AUDIO IP
- SEIS MEMORIAS DE PARÁMETROS DISPONIBLES (FRECUENCIA, SENSIBILIDAD, POTENCIA, ETC.) QUE PERMITEN ALMACENAR CONFIGURACIONES DIFERENTES
- LISTO PARA SISTEMAS N + 1
- COMPLETAMENTE DE BANDA ANCHA
- CONTROL REMOTO PARA SUPERVISIÓN Y TELEGESTIÓN VÍA LAN, RS485
- AMPLIFICADORES DE RF UTILIZANDO LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE SEMICONDUCTORES DE POTENCIA DE RF LD MOS
- CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO (APC) PERMITE MANTENER ESTABLE LA POTENCIA DE RF PRESELECCIONADA HASTA ROE 1,5: 1. MAYOR VALOR ROE PROVOCA REDUCCIÓN DE POTENCIA
- POTENCIA DE SALIDA NOMINAL RF 500 W. AJUSTABLE DESDE 0 HASTA 500 W
- INCLUYE FILTRO DE ARMÓNICOS RF Y MEDIDOR DE POTENCIA
- ALTA PUREZA ESPECTRAL
- CUMPLE CON NORMATIVAS CCIR Y FCC

